

- Przygotuj 2 pliki **dokładnie w rozmiarze 216 × 154 mm** (łącznie ze spadami).
- Strony zewnętrzne nazwij **nazwa_awers**, strony wewnętrzne **nazwa_rewers**.
- Kolorystyka: **CMYK** (bez dołączonego profilu lub Coated Fogra 39). Inaczej plik jest automatycznie konwertowany do CMYK Coated Fogra 39, co może zmienić kolorystykę.
- Rozdzielczość: **300 dpi** lub **600 dpi** (jeśli w projekcie są istotne drobne elementy).
- Formaty plików: **tif** (spłaszczony do jednej warstwy, można włączyć kompresję LZW) lub **pdf** (fonty zamienione na krzywe).
- **Spady**: tło dochodzące do linii cięcia musi płynnie wychodzić aż do krawędzi projektu.
- **NIE** dodawaj żadnych linii cięcia, zarysu szablonów, skali kolorystycznych, pasków itp.
- W przesłanym pliku pozostaw **WYŁĄCZNIE ELEMENTY**, które mają być drukowane.
- **NIE** blokuj żadnych elementów, warstw, nie zostawiaj w projekcie efektów specjalnych: wszystkie elementy tego typu spłaszcz do bitmapy 300 dpi CMYK.
- **Sprawdź** przed wysłaniem, czy nie ma literówek i czy poprawne są teksty, dane itp.

216 mm format ze spadem

210 mm format netto

204 mm bezpieczny obszar

xdruk.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ULOTKA SKŁADANA A5 DO A6

format netto 210 × 148 mm · format ze spadem 216 × 154 mm

LEGENDA

-  Spad 3 mm
-  Linia cięcia
-  Linia bigu
-  Bezpieczny obszar

105 × 148 mm

105 × 148 mm